

104 St Sa A B E

La montre de pilote classique.

- Limité à 1 000 exemplaires
- Boîte en acier inoxydable, polie
- Cadran bleu foncé rehaussé d'un décor soleillé
- Indicateurs, aiguilles et chiffres dans de couleur ivoire
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Glace du cadran et fond de boîte en saphir
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Le modèle 104 St Sa A B E impressionne par son cadran bleu foncé rehaussé d'un décor soleillé. Cette couleur noble continue sur la lunette tournante spéciale aviation en aluminium anodisé. Il confère à ce garde-temps limité à 1 000 exemplaires de la série des montres de pilote classiques une impression particulière. La lunette tournante est indissociable de la boîte en acier inoxydable poli. Les indicateurs, les aiguilles et les chiffres, revêtus d'un coloris ivoire, contrastent harmonieusement avec le bleu du cadran et de la lunette tournante – un accent de couleur qui évoque immédiatement les souvenirs des montres de pilote historiques. Dans son aspect général, la 104 St Sa A B E affiche toutefois un look moderne, notamment grâce à ses caractéristiques techniques : elle est en effet étanche jusqu'à 20 bars et offre une résistance aux basses pressions. Le numéro de limitation "Eine von 1000" (Une de 1000), élégamment appliqué sur le rotor, complète parfaitement la montre. La 104 St Sa A B E est livrée avec deux bracelets en toile et cuir.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- SW 220-1
- Remontage automatique
- 26 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, polie
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour
- Lunette tournante bidirectionnelle avec graduation 60 minute et repère luminescent

Technologies SINN

- Lunette tournante captive spéciale

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 11,9 mm
- Poids sans bracelet: 73 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran bleu foncé à décor rayons de soleil
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH