

# 6030

# Die Frankfurter Finanzplatzuhr.

- · Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Anzeige von zwei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis
- · Deckglas aus Saphirkristall
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe)
- Unterdrucksicher

•

Diese Uhr ist ein faszinierendes Schmuckstück in einer unvergänglich schönen Gestaltung. Mit dem kleineren Durchmesser von 34 mm, einer Bauhöhe von 11 mm und der dadurch bedingten Reduzierung des Gewichtes vermittelt sie ein angenehmes Tragegefühl. Beim Herrn gleitet die Manschette ohne Reibung oder Widerstand über das Saphirkristallglas und ermöglicht den sofortigen Blick auf das Zifferblatt. Alle ihre Vorzüge zusammen machen die Frankfurter Finanzplatzuhr 6030 auch für Damen mit Vorlieben für technische Finessen interessant. Der Chronograph mit seinen zwei Zeitzonen ist stoßsicher, antimagnetisch, wasserdicht, druckfest bis 10 bar und unterdrucksicher. Das Gehäuse



besteht aus poliertem Edelstahl. Im Inneren der Uhr arbeitet ein Werk in absoluter Top-Qualität mit einer Spirale aus Nivarox 1, einer Unruh aus Glucydur und einer Nivachoc-Stoßsicherung. Den typischen Effekt des schwarz glänzenden, mit Sonnenschliff veredelten Zifferblattes erzielen wir aufwendig durch ein galvanisches Verfahren. Appliken und Zeiger sind mit weißer, lang nachleuchtender Spezialfarbe ausgelegt. Der Sichtboden aus Saphirkristallglas erlaubt einen faszinierenden Blick auf das Uhrwerk mit den rhodinierten Werkteilen. Die Brücken sind mit Sonnenschliff versehen, der Rotor mit einem Genfer Streifenschliff. Zusätzlich trägt er die Gravur "Bulle und Bär" sowie den Schriftzug "Frankfurt/Main." Gebläute und polierte Schrauben runden das hochwertige Gesamtbild perfekt ab.



## **Technische Merkmale**

#### **Mechanisches Ankerwerk**

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- ETA 2094
- Automatikaufzug
- 33 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

#### Gehäuse

- · Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- · Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- · Boden verschraubt
- Erfüllen die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 10 bar (= 100 Meter Wassertiefe)
- Unterdrucksicher

### **Funktionen**

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Zweite Zeitzone auf 12-Stunden-Basis
- Datumsanzeige
- Chronograph



## Maße und Gewicht

• Gehäusedurchmesser: 34,0 mm

• Bandanstoßbreite: 18 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 11,2 mm

• Gewicht ohne Band: 47 Gramm

## Zifferblatt und Zeiger

• Galvanisch geschwärztes Zifferblatt mit Sonnenschliff

- Aufgesetzte Appliken mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt