

656 L

Die Fliegeruhr mit Magnetfeldschutz.

- Limitiert auf 300 Stück
- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m
- Saphirkristallglas
- Gehäuseboden nickelfrei
- Zifferblatt nachleuchtend
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher
-



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- ETA 2824-2
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Boden verschraubt, nickelfrei
- Krone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Datumsanzeige

SINN-Technologien

- Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 10,0 mm
- Gewicht ohne Band: 67 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Zifferblatt mit Leuchtfarbe belegt
- Ziffern, Indizes und Zeiger mattschwarz

SINN SPEZIALUHREN GMBH