

656 L

- Limité à 300 exemplaires
- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Magnetic Field Protection à 80,000 A / m
- Verre saphir
- Fond de boîte sans nickel
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2824-2
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, matte noire chrome-plated
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date

Technologies SINN

- Protection contre les champs magnétiques jusqu'à 80 000 A/m

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 38,5 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 10 mm
- Poids sans bracelet: 67 gramme

Cadran et aiguilles

- Hands matte black and dial revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH