

## 657

### The pilot's watch with the captive rotary bezel.

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Magnetic Field Protection à 80,000 A / m
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Verre saphir
- Fond de boîte sans nickel
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions
- 

Based on the 656 model range, and designed as a functional instrument watch in the tradition of our cockpit navigation clocks, this pilot's watch also features a pilot's bezel which permits its wearer to measure or check set time intervals. This is a decisive criterion particularly in aviation — reason enough for us to give this important function a superior design.

The stainless steel pilot's bezel with minute ratcheting can be rotated on both sides and features a special mechanical system developed by Sinn to protect against loss. The labelling is silver on an inset, black anodised aluminium ring to ensure optimal scale readability. A luminous triangle serves as the 0 / 60 minute mark.



---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

# Technique

## Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2824-2
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

## Boîte

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

## Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Lunette tournante bidirectionnelle avec minuterie et repère luminescent

## Technologies SINN

- Lunette tournante captive spéciale
- Protection contre les champs magnétiques jusqu'à 80 000 A/m

---

### SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 12 mm
- Poids sans bracelet: 77 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran noir brillant
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**