

809 Aut

The Diving Watch.

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Lunette de plongée
- Verre saphir
- Crown at 4 o'clock to prevent pressure on the back of the hand
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions
-

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2892-A2
- Remontage automatique
- 21 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Sapphire crystal glass
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Diver's bezel

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 39 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 21 mm
- Hauteur de la boîte: 9.5 mm
- Poids sans bracelet: 58 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Chiffres with luminous paint (tritium)
- Hour, minute and second hand coated with luminous paint (tritium)

SINN SPEZIALUHREN GMBH