

## T1 B

### La montre de plongée en titane haute résistance avec lunette tournante de sécurité

- Boîte en titane haute résistance, microbillé
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Étanchéité jusqu'à 100 bars, testée et certifiée par DNV GL
- Lunette de plongée captive avec protection sophistiquée contre les manipulations non intentionnelles
- Lunette tournante avec Technique de TEGIMENT pour une résistance extrême aux éraflures
- Aiguille des minutes en forme de flèche pour une meilleure lisibilité du temps d'immersion
- Aiguille des minutes à codage couleur luminescent et repère sur la lunette pour une meilleure lisibilité du temps d'immersion
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de – 45 °C à + 80 °C
- Cadran bleu mat
- Verre saphir
- Conception EZM pour une meilleure lisibilité
- Résistance aux basses pressions
- 



The T1 B is a mission timer, all of the case parts are made from bead-blasted high-strength titanium, characterized by a matt-blue dial. Titanium has a particularly low weight, very high strength and exceptional resistance to saltwater, so it is perfectly designed for use in saltwater. The metal also offers a high degree of wearing comfort as it causes no allergies. A further special feature of the T1 B is the Captive Safety Diver's Bezel which is distinguished by two basic components: its secure attachment and rotation protection. The set time is especially easy to read thanks to the different shapes of the hour and minute hands. To ensure that this is also possible in the dark or in adverse viewing conditions, the T1 B also features colour-differentiated luminous paint for the minute hand and key mark on the bezel for clear reading of set time. The suitability as a diving watch for professional use was verified by the classification company DNV GL. DNV GL verifies and

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-Reg.-Nr.:

DE75393444

certifies pressure resistance to a diving depth of 1,000 metres, as well as temperature resistance and functionality, in accordance with the European diving device standards.

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

## Technique

### Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2892-A2
- Remontage automatique
- 21 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

### Boîte

- Boîte en titane, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 100 bars, certified by DNV GL
- Conformés aux exigences techniques de la norme DIN 8306 sur les instruments de plongée
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Résistance aux basses pressions

### Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Lunette tournante captive spéciale plongée avec minuterie et repère luminescent
- Aiguille des minute en forme de flèche pour une meilleure lisibilité du temps d'immersion

---

## SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Technologies SINN

- Lunette de plongée à traitement anti-éraflure TEGIMENT
- Lunette de plongée captive avec protection sophistiquée contre les manipulations non intentionnelles
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de – 45 °C à + 80 °C

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 45 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 12.5 mm
- Poids sans bracelet: 71 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran bleu mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**