

U2 C

The mission timer for divers made of German Submarine Steel with Black Hard Coating.

- Limité à 50 pieces
- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l'eau de mer
- Tested based on European diving equipment standards and testée et certifiée par DNV GL
- Boîte à revêtement anti-éraflures noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45°C à $+80^{\circ}\text{C}$
- Lunette de plongée captive avec minuterie
- Crown at 4 o'clock to prevent pressure on the back of the hand
- Conception EZM pour une meilleure lisibilité
- Verre saphir
- Pressure-resistant to 2,000 m diving depth (200 bar), testée et certifiée par DNV GL
- Résistance aux basses pressions



In collaboration with the specialist watch magazine <i>Chronos</i> published by Ebner Verlag, we are presenting a special limited edition of 50 U2 C models in a highly unique, technical and masculine design. For example, the mission timer is made of high-strength, seawater-resistant German submarine steel in a unique colour design with anthracite and grey accents. The watch comes with a matching grey-and-black textile strap and an olive-green silicone strap with an expandable folding safety clasp as standard. This allows you to swap and change the strap on this exceptional diver's watch to suit the occasion or purpose. The technologies used make the U2 C a robust and accurate instrument for professional diving. For example, Ar-Dehumidifying Technology ensures greater functional reliability and freedom from fogging. Temperature Resistance Technology guarantees the functional reliability of the watch in temperatures ranging from -45°C to $+80^{\circ}\text{C}$. The surface of the case has also been hardened using TEGIMENT Technology, making it especially scratch-resistant. This TEGIMENT surface provides the base for the high-quality Black Hard Coating (PVD coating). The classification company DNV GL has tested the reliability and suitability of the watch for professional use. It verifies and certifies the pressure

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-Reg.-Nr.:

DE75393444

resistance of the U2 C to a diving depth of 2,000 metres (= 200 bar) and temperature resistance and functionality in accordance with the European diving device standards. What makes the U2 C of special value to watch lovers is the fact that it is limited to just 50 pieces. The U2 C comes with the aforementioned two straps, a band replacement tool, spare spring bars and a care cloth.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2892-A2
- Remontage automatique
- 21 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute, noire
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 200 bars certifiée par DNV GL
- Conformes aux exigences techniques de la norme DIN 8306 sur les instruments de plongée
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Lunette tournante captive spéciale plongée avec minuterie et repère luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Technologies SINN

- Boîte à Revêtement Anti-écaillage Noir, traité TEGIMENT
- Lunette tournante captive spéciale
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45°C à +80°C

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 44 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 15.5 mm
- Poids sans bracelet: 114 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH