

U200 (EZM 8)

Le compteur de mission en acier pour sous-marin allemand

- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l'eau de mer
- Lunette de plongée à traitement anti-écaillage TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45°C à $+80^{\circ}\text{C}$
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Étanchéité jusqu'à une profondeur de 2 000 m (200 bars) certifiée par DNV GL
- Lunette de plongée captive avec minuterie
- Verre saphir
- Conception EZM pour une meilleure lisibilité
- Résistance aux basses pressions
-

L'U200 est le modèle phare de notre célèbre série U. Montre de plongée légère de petit diamètre (37 mm), elle ne sacrifie pourtant rien en termes de fonctionnalités.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2824-2
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 200 bars certifiée par DNV GL
- Conformes aux exigences techniques de la norme DIN 8306 sur les instruments de plongée
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Lunette tournante captive spéciale plongée avec minuterie et repère luminescent
- Affichage de la date

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technologies SINN

- Lunette de plongée à traitement anti-éraflure TEGIMENT
- Lunette tournante captive spéciale
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45°C à +80°C

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 37 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 18 mm
- Hauteur de la boîte: 14.5 mm
- Poids sans bracelet: 73 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent
- Conception EZM pour une meilleure lisibilité

SINN SPEZIALUHREN GMBH